

Vergleich von Listensätzen in Detail

In der Ergebnisliste können bis zu **neun** Sätze Seite an Seite in Detail angezeigt werden. Markieren Sie die zu vergleichenden Sätze und betätigen Sie dann die  Schaltfläche auf der Anwendungsleiste. Eine ähnliche Liste wie folgende wird erscheinen:

4 Sätze von Tabelle MARA - Allgemeine Materialdaten

4 Sätze von Tabelle MARA - Allgemeine Materialdaten					
MANDT	'800'	'800'	'800'	'800'	Mandant
MATNR	'1300-1400'	'1300-1500'	'1300-1501'	'1300-500-099'	Materialnummer
ERSDA	'24.01.1996'	'13.02.1996'	'14.02.1996'	'19.03.1996'	Erstellungsdatum
ERNAM	'VANDERBECK'	'THIELE'	'THIELE'	'KUHNH'	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat
LAEDA	'15.04.2002'	'15.04.2002'	'10.02.1997'	'20.10.1998'	Datum der letzten Änderung
AENAM	'LUETKEHOFF'	'LUETKEHOFF'	'VANDIJK'	'SHIRAZI'	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.
VPSTA	'KCDABGXL'	'KDABGXL'	'KDXLG'	'KCVBXG'	Pflegestatus des kompletten Materials
PSTAT	'KCDABGL'	'KDABGL'	'KDLG'	'KCVBG'	Pflegestatus
LVORM	' '	' '	' '	' '	Material auf Mandantenebene zum Löschen vormerken
MTART	'FERT'	'FERT'	'FERT'	'FERT'	Materialart
MBRSH	'M'	'M'	'M'	'M'	Branche
MATKL	'001'	'001'	'001'	'001'	Warengruppe

Für jedes Feld werden die Werte der betroffenen Sätze Seite an Seite auf einer Zeile aufgelistet. Manchmal, falls die Werte zu lang sind, wird mehr als eine Zeile verwendet. Die Werte, die vom ersten Wert links abweichen, sind farblich **hervorgehoben**.

Sowohl Drucken () als auch Suchen () sind möglich, denn es handelt sich um eine Liste, nicht um ein Dynpro.

Mögliche Werte eines Feldes

Die Betätigung der **F4-Taste**, nachdem der Cursor auf einem Feldwert gesetzt worden ist, zeigt alle möglichen Werte für das betroffene Feld:

VPSTA	'KCDABGXL'	'KDABGXL'	'KDXLG'	'KCVBXG'
PSTAT	'KCDABGL'	'KDABGL'	'KDLG'	'KCVBG'
LVORM	' '	' '	'FERT'	'FERT'
MTART	'FERT'	'FERT'	'FERT'	'FERT'
MBRSH	'M'	'M'	'M'	'M'
MATKI	'001'	'001'	'001'	'001'

Material auf Mandantenebene zum Löschen vormerken

☒ ja ☐ nein






Einen Feldwert in die Zwischenablage kopieren

Setzen Sie den Cursor auf einen Feldwert und drücken Sie die  Schaltfläche auf der Anwendungsleiste: der Wert wird in die Zwischenablage kopiert. Dabei wird folgende Meldung auf der Statusleiste ausgegeben:

 OK - Feld in die Zwischenablage kopiert

Diese Vorgehensweise ist einfacher als **Ctrl + Y** und **Ctrl + C**.

Nur Differenzen anzeigen

Es gibt Tabellen mit Hunderten von Feldern – es kann mühsam sein, die Liste mehrmals zu scrollen, um die Felder mit differierenden Werten zu finden. Zum Glück gibt es eine schnellere Methode – ein Klick auf die kleine Ikone links oben:

 4 Sätze von Tabelle MARA - Allgemeine Materialdaten

MANDT	'800'	'800'	'800'	'800'
MATNR	'1300-1400'	'1300-1500'	'1300-1501'	'1300-500-099'
ERSDA	'24.01.1996'	'13.02.1996'	'14.02.1996'	'19.03.1996'
ERNAM	'VANDERBECK'	'THIELE'	'THIELE'	'KUHNB'

Als Ergebnis werden nur noch die Schlüsselfelder und die Felder mit unterschiedlichen Inhalten angezeigt:

 4 Sätze von Tabelle MARA - Allgemeine Materialdaten

MANDT	'800'	'800'	'800'	'800'	Mandant
MATNR	'1300-1400'	'1300-1500'	'1300-1501'	'1300-500-099'	Materialnummer
ERSDA	'24.01.1996'	'13.02.1996'	'14.02.1996'	'19.03.1996'	Erstellungsdatum
ERNAM	'VANDERBECK'	'THIELE'	'THIELE'	'KUHNB'	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat
LAEDA	'15.04.2002'	'15.04.2002'	'10.02.1997'	'20.10.1998'	Datum der letzten Änderung
AENAM	'LUETKEHOFF'	'LUETKEHOFF'	'VANDIJK'	'SHIRAZI'	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat
VPSTA	'KCDABGXL'	'KDABGXL'	'KDXLG'	'KCVBXG'	Pflegestatus des kompletten Materials
PSTAT	'KDABGL'	'KDABGL'	'KDLG'	'KCVBG'	Pflegestatus
BRGEW	'0,000'	'200,000'	'200,000'	'200,000'	Bruttogewicht
NTGEW	'0,000'	'100,000'	'100,000'	'100,000'	Nettogewicht
GEWEI	'KG'	'KG'	'KG'	'KG'	Gewichtseinheit
DISST	'000'	'000'	'000'	'000'	Dispositionsstufe
TRAGR				'0001'	Transportgruppe

Ein erneutes Klicken auf die kleine Ikone zeigt wieder alle Felder:

 4 Sätze von Tabelle MARA

Komprimieren und Expandieren von Join-Sätzen

In einer Join-Liste enthält jeder Satz eine Serie von Tabelleneinträgen. Durch Klicken auf die  Ikone links oben, ist es möglich, eine komprimierte Darstellung der verschiedenen Einträge zu bekommen:

		Join von KNA1(A) KNVV(B) KNVP(C) und KNVH(D)			
		A - KNA1 - TRANSP - Kundenstamm (allgemeiner Teil)			
A~MANDT	'800'	'800'	'800'	'800'	'800'
A~KUNNR	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'

Das Ergebnis ist:

		Join von KNA1(A) KNVV(B) KNVP(C) und KNVH(D)
		A - KNA1 - TRANSP - Kundenstamm (allgemeiner Teil)
		B - KNVV - TRANSP - Kundenstamm Vertriebsdaten
		C - KNVP - TRANSP - Kundenstamm Partnerrollen
		D - KNVH - TRANSP - Kundenhierarchien

Um nur die Felder zu expandieren, die unterschiedliche Werte enthalten, klicken Sie auf die **kleine Ikone** rechts neben der größeren:

		Join von KNA1(A) KNVV(B) KNVP(C) und
		A - KNA1 - TRANSP - Kundenstamm (a

Es werden dann nur die Schlüsselfelder und die differierenden Felder ausgegeben:

Join von KNA1(A) KNVV(B) KNVP(C) und KNVH(D)						
A - KNA1 - TRANSP - Kundenstamm (allgemeiner Teil)						
A-MANDT	'800'	'800'	'800'	'800'	'800'	Mandant
A-KUNNR	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	Debitorennummer 1
B - KNVV - TRANSP - Kundenstamm Vertriebsdaten						
B-MANDT	'800'	'800'	'800'	'800'	'800'	Mandant
B-KUNNR	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	'0000001000'	Debitorennummer 1
B-VKORG	'0001'	'1000'	'1000'	'2500'	'9000'	Verkaufsorganisation
B-VTWEG	'01'	'10'	'12'	'10'	'10'	Vertriebsweg
B-SPART	'01'	'00'	'00'	'00'	'00'	Sparte
B-ERNAM	'JOSWIGT'	'CURA'	'WESTERMANN'	'OBERBOERSCHG'	'WIESE'	Name des Sachbearbeiters, der das Objekt
B-ERDAT	'13.12.2001'	'25.07.1996'	'15.10.1999'	'08.11.1999'	'08.09.2003'	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde
B-VERSG	'1'	'1'	'1'	'1'	'1'	Statistikgruppe Kunde
B-KDGRP	'1'	'01'	'1'	'01'	'01'	Kundengruppe
B-BZIRK	'1'	'DE0010'	'000001'	'DE0010'	'DE0010'	Kundenbezirk