

Comparing-Felder Auswählen

Das vorliegende Dialogfenster wird in folgenden Funktionen verwendet:

Zeilen \rightarrow Benachbarte Duplikate ausblenden Zeilen \rightarrow Sätze ohne Duplikate ausblenden Zeilen \rightarrow Sätze mit Duplikaten ausblenden

Angenommen, eine Join-Liste von MARA und MVKE ist nach MTART, VKORG und VTWEG sortiert worden:

Jo	in von MARA(A) und I	MVKE(B)					
	A~MATNR	A~MTART	A~MEINS	B~VKORG	B~VTWEG	B~LVORM	B~VRKME
С	PH-3030	AEM	KAR	1030	24		
	PH-3031	AEM	ML	1030	24		0.T
╞	PH-3032 PH-3033	AEM AEM	ML	1030	24 24		51
E	MSA-3100	AEM	KAR	3020	12		
	MSA-3101	AEM	KAR	3020	12		

Jetzt wird die Funktion Fen. (Benachbarte Duplikate ausblenden) aufgerufen. Folgendes Popup erscheint:

¢	Bitte	die Comparing-Felo	der aus	wähl	en				\boxtimes	
	Sel.	Feld	Teil.	Sc	Sort	Тур	Län.	Beschreibung		
	V	A~MTART				CHAR	4	Materialart		
	4	B∼VKORG				CHAR	4	Verkaufsorganisation		
		B∼VTWEG		 Image: A set of the set of the	-	CHAR	2	Vertriebsweg 🗨		
									7	
_										
٩		888	\$							

Uns interessieren nur die eindeutigen Kombinationen von MTART und VKORG; darum deselektieren wir die Spalte VTWEG:

¢	Bitte	die Comparing-Felo	ler aus	wähl	en				\mathbf{X}
	Sel.	Feld	Teil.	Sc	Sort	Тур	Län.	Beschreibung	
	V	A~MTART				CHAR	4	Materialart	1
		B∼VKORG		4		CHAR	4	Verkaufsorganisation	
		B∼VTWEG		V		CHAR	2	Vertriebsweg	
_									
2			3						



Nach der Bestätigung mit 🗹 bekommen wir eine neue Ergebnisliste – jede Zeile mit einer eindeutigen Kombination:

	SE16XXL - Inne	r-Join -	86 Erg	gebnis	Sätze		\frown	
ť	1 & I I I A	7 ==		F		Be To Be	en. 😽	8 3
Jo	in von MARA(A) und	MVKE (B)					\smile	
Γ	A~MATNR	A~MTART	A~MEINS	B~VKORG	B~VTWE6	B~LVORM	B~VRKME	
C	PH-3030	AEM	KAR	1030	24			
F	MSA-3100	AEM	KAR	3020	12			
E	CH_9001	DIEN	LE	1020	22			
	S-1300	DIEN	EH	2000	12			

Die Statusleiste informiert uns über die Anzahl ausgeblendeter Zeilen:

🥝 8.061 Duplikate ausgeblendet

Beachten Sie die Schaltfläche 🖾 auf der Anwendungsleiste – mit Hilfe dieser Funktion können alle ausgeblendeten Zeilen wieder sichtbar gemacht werden.

Das letzte oder einzige Comparing-Feld kann, falls es zeichenartig ist, **abgekürzt** werden. Bei Feldern vom Typ "Datum" sollte man daran denken, dass der Vergleich anhand der **internen Repräsentation** ("JJJJMMTT") stattfindet:

🖻 Bit	te die Comparin	ng-Felder aus	wähl	len				
Se	I. Feld	Teil.	Sc.,	. Sort	Тур	Län.	Beschreibung	
	ERSDA	4			DATS	8	Erstellungsdatum	•
								•
V								

Nur die ersten vier Zeichen des Datums (JJJJ) werden verwendet. Ergebnis:

Fabelle MARA - Allgemeine Materialdaten										
MANE	DT MATNR	ERSDA	ERNAM	LAEDA	AENAM					
800	100-100	07.11.1994	BALLER	29.03.2010	WIESE					
800	DB-101	10.01.1995	BALLER	13.09.1996	MACXAS					
800	P/N-100002907	03.01.1996	DIEHL	12.07.1996	ODABASHIAN					
800	I-1000	14.01.1997	CURA	08.09.2000	GRAUENHORST					
800	T-CV	07.01.1998	KUNITZ	13.11.2001	OBERBOERSCHG					